

МАШСЕРВИС



*Компания Машсервис:
Ваш надежный партнер по бизнесу!*

**Адрес: г. Челябинск, ул. Изобретателей, 57
Телефон: +7 (351) 220-80-74
E-mail: info@ms-74.ru
Сайт: ms-74.ru**



Описание трубоукладчика ТР

Трубоукладчик-трактор (на базе Т-170, Т10Б) имеет малое удельное давление на грунт, что очень важно, если работы по прокладке трубопроводов осуществляются на неустойчивых грунтах. Он движется с трубой максимальным диаметром 720-1020 мм на весу параллельно строящемуся трубопроводу, и, в том числе, может удерживать эту заготовку на весу при сварке, обеспечивая её правильную пристыковку к общей трубе.

Характеристики

трубоукладчик ТР12

грузоподъемность на плече	12,5-27 т
скорость вперед	1,75-7,06 км/ч
реверс	2,49-8,41 км/ч
давление на грунт (при нагрузке 20т)	1,7 кг/см ²
масса	29 т

трубоукладчик ТР20

грузоподъемность на плече	41,0 т
скорость вперед	1,75-7,06 км/ч
реверс	2,49-8,41 км/ч
давление на грунт (при нагрузке 20т)	2,3 кг/см ²
масса	29,5 т

Варианты приобретения ТР12, ТР20

Трубоукладчик ТР12 (стрела 7 м) новый	6 500 000 руб.
Трубоукладчик ТР12 (стрела 9 м) новый	6 500 000 руб.
Трубоукладчик ТР20 (стрела 7 м) новый	6 800 000 руб.
Трубоукладчик ТР20 (стрела 9 м) новый	6 800 000 руб.